

Ledy Lamp 18W

屋外サイン用LED電球

バラストレス
水銀ランプ
160W
代替用



照射角度38°



照射角度120°

SPL-18W-5000K/3000K

今日、そして未来のために・・・

節電・省エネの時代、明るい光、やさしい環境。

消費電力18Wで省エネ・長寿命

重量320gの軽量設計

LEDは安心と信頼のシャープ製を使用

IP65等級防水設計で屋外照明に最適

口金がE26の電球器具にそのまま使える

発光角度は120°、38°。色温度は5000K、3000Kのラインナップ

水銀ランプ
160W
形相当

2年間保証

消費電力
18W

電球器具にそのまま使える
口金 E26

IP65
LED

SHARP
COB

AC85~245V
50-60Hz

PS
E

Ledy Lamp 18W 製品仕様一覧

製品型番	SPL-18W-5000K(120°)	SPL-18W-5000K(38°)	SPL-18W-3000K(120°)	SPL-18W-3000K(38°)
消費電力	18W	18W	18W	18W
入力電圧	AC85-245V/50-60Hz	AC85-245V/50-60Hz	AC85-245V/50-60Hz	AC85-245V/50-60Hz
電流値	100V: 0.2A / 200V: 0.1A	100V: 0.2A / 200V: 0.1A	100V: 0.2A / 200V: 0.1A	100V: 0.2A / 200V: 0.1A
全光束	1260-1370LM	1260-1370LM	1000-1080LM	1000-1080LM
力率	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
照射角度	120°	38°	120°	38°
色温度	5000K	5000K	3000K	3000K
演色性	>80Ra	>80Ra	>80Ra	>80Ra
口金	E26	E26	E26	E26
保護等級	IP65	IP65	IP65	IP65
使用環境温度	-20℃ - +50℃	-20℃ - +50℃	-20℃ - +50℃	-20℃ - +50℃
設計寿命	>30,000Hrs(光衰<30%)	>30,000Hrs(光衰<30%)	>30,000Hrs(光衰<30%)	>30,000Hrs(光衰<30%)
重量	320g	320g	320g	320g
本体色	白	白	白	白
取得認定	PSE・RoHS	PSE・RoHS	PSE・RoHS	PSE・RoHS
保証期間	2年間	2年間	2年間	2年間

保証とアフターサービスについて

■ 保証期間

保証期間は、商品お買い上げ日より2年間です。

■ 保証内容

取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料で同製品若しくは同等の製品と交換いたします。

■ 保証の免責事項

保証期間内でも次の場合は有償となります。

- 1.保証書の提示がない場合。
- 2.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損。
- 3.お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び破損。
- 4.火災、公害、異常電圧、定格外の使用電源(電圧・周波数)、及び地震、雷、風水害、その他天災地変など、外部に原因がある故障及び破損。
- 5.車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び破損。
- 6.施工上の不備に起因する故障及び破損。
- 7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び破損。
- 8.日本国外での使用による故障及び破損。

■ アフターサービスについて

- ・保障期間中：万一故障がおきた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げ販売店(工事店)までお申し出ください。
 - ・保証期間を過ぎている場合：お買い上げ販売店(工事店)にご相談ください。
- 修理によって機能維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

⚠ 使用上のご注意

【警告】

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
- ランプや器具を布や紙など可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。
- 適合電源以外では使用しないでください。器具故障や火災の原因になります。

【注意】

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水を浸したやわらかい布でよく絞ってか拭いてください。
 - 器具を清掃する際は、ソケットなどの樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。
 - ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。
 - 電池内蔵の非常灯は適用外なので使用しないでください。
 - 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと外観に以上がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
- ※ 使用条件は周囲温度30℃、1日12時間で30,000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

アイデックスインターナショナル株式会社

カスタマーサポート
商品に関するお問い合わせ・ご相談は

TEL: 03-5530-9189
FAX: 03-5530-9389

受付時間 10時~17時
(土・日・祝日は除く)

ホームページアドレス <http://aidex-international.net>

日本社
〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F
関東事業本部
〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田7-36-24

ご用命は

株式会社 宣巧社

お見積り、工事のお問い合わせは

TEL: 0284-71-7079
FAX: 0284-73-0393

受付時間 9時~18時
(土・日・祝日は除く)

ホームページアドレス <http://www.senkosya.com>

メールアドレス win@senkosya.com

〒326-0338 栃木県足利市福居町1728-1